

Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados



PRO5

PRO

Máxima resistencia y ligereza

Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones deslizantes de los pies



Gestión de colas fácil y rápida

Solución **muy resistente y ligera** para control de colas y distancias de seguridad.

Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo



Articulaciones de aluminio de fundición




Separador de barras: reducción de desgaste de la cubierta



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado



Sección estructural de los pies: 5 cm



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
2 x 2 m	28 kg	2,05 m	3,2 m	145 x 35 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	36 kg	2,05 m	3,2 m	148 x 54 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	35,5 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 34,5 x 38 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	45 kg	2,05 m	3,3 m	162 x 50 x 35 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 6 m	68 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 60 x 40 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 4 m	60 kg	2,05 m	4,5 m	165 x 40 x 30 cm	<input type="checkbox"/>
8 x 4 m	88 kg	2,05 m	4,5 m	205 x 81 x 35 cm	<input type="checkbox"/>

Cubierta impermeable: Acabado película PVC

