

PRO5

PRO

Máxima resistencia y ligereza



Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones deslizantes de los pies



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo




Articulaciones de aluminio de fundición



Separador de barras: reducción de desgaste de la cubierta



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado



Sección estructural de los pies: 5 cm

Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
2 x 2 m	28 kg	2,05 m	3,2 m	145 x 35 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	36 kg	2,05 m	3,2 m	148 x 54 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	35,5 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 34,5 x 38 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	45 kg	2,05 m	3,3 m	162 x 50 x 35 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3 x 6 m	68 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 60 x 40 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 4 m	60 kg	2,05 m	4,5 m	165 x 40 x 30 cm	<input type="checkbox"/>
8 x 4 m	88 kg	2,05 m	4,5 m	205 x 81 x 35 cm	<input type="checkbox"/>

Cubierta impermeable: Acabado película PVC

