



Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados




Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones deslizantes de los pies



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo




Articulaciones plásticas de alta resistencia



Separador entre perfiles: reducción de desgaste de la cubierta



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado



Sección estructural de los pies: 4 cm



Cubierta impermeable: Acabado película PVC

PRO		Semi-PRO		BASIC
<b>Pro5</b> 50 Øx2mm	<b>Pro4</b> 40 Øx1,5mm	<b>Enduro</b> 40x40x1mm	<b>Optima</b> 30x30x1mm	<b>Low Cost</b> 19x1mm

# PRO4 PRO

Resistencia y ligereza al mejor precio



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
3 x 3 m	23 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 32 x 30 cm	
3 x 4,5 m	34 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 42 x 33 cm	
6 x 3 m	42,5 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 54 x 33 cm	
6 x 4 m	41,5 kg	2,15 m	3,80 m	207 x 42 x 33 cm	