

# PRO5 Hexagonal

Máxima resistencia y ligereza

PRO Hexagonal 50 (diám) x 2mm	Hexagonal 40 (diám) x 1,5mm	Semi-PRO Enduro 40x40x1mm	Optima 30x30x1mm	BASIC Low Cost 19x1mm



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máxima	Embalaje
2 x 2 m	28 kg	2,05 m	3,2 m	145x35x35 cm
3 x 2 m	36 kg	2,05 m	3,2 m	145x50x35 cm
3 x 3 m	32 kg	2,05 m	3,3 m	162x35x35 cm
3 x 4,5 m	45 kg	2,05 m	3,3 m	162x50x35 cm
3 x 6 m	65 kg	2,05 m	3,3 m	162x65x35 cm
4 x 4 m	60 kg	2,05 m	4,5 m	205x35x35 cm
5 x 5 m	53 kg	2,05 m	4,5 m	265x35x35 cm

Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones deslizantes de los pies



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo




Articulaciones de aluminio de fundición



Separador de barras: reducción de desgaste de la cubierta



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado



Sección estructural de los pies: 5cm



Cubierta impermeable: Acabado película PVC